

RIDGID 里奇

K9-12 FlexShaft® 管道疏通机

适用于直径为1¼" -2" (32 mm到50 mm)
的管道, 长度最大为30' (9 m)



全新RIDGID® FlexShaft K9-12是FlexShaft系列管道疏通机中结构最为紧凑的一款。它采用了全封闭式外壳, 内有长30'且封装在尼龙护套中的FlexShaft钢索, 便于整理和清洁。产品轻巧, 便携, 非常适合用于疏通1¼" -2" 的管道。

- **管内壁整体清洁:** 管内壁整体清洁钢索敲击器覆盖全管内壁, 彻底整体清洁
- **便于整理和清洁:** FlexShaft钢索完全封闭在耐用的柔性尼龙护套中, 且完全收纳于机器外壳中, 便于整理和清洁
- **采用人体工程学设计, 易于使用:** 可使用任意标准的1800-2500 RPM无绳电钻进行驱动
- **钢索保护系统:** 内置离合器设计, 延长钢索寿命, 最大限度地延长运行时间
- **轻量化整机:** 产品重量3.8kg, 是疏通排水管的理想选择
- **自由定制:** 与不同链条敲击器、穿透头、刷子等配件兼容

将无绳电钻连接到外壳上的制动轴之后，即可驱动RIDGID® FlexShaft®钢索。
当钢索延伸时，所附的链条敲击器将扩张，从而实现内壁整体清洁。产品能够快速设置、清理管道清洁，助您以高效率恢复管道的流通。



产品规格

- 型号.....K9-12
- 疏通能力1¼" -2" (32 mm - 50 mm)
- 钢索直径 (不带护套)1¼" (6 mm)
- 钢索组件直径 (带护套)3/8" (9.5 mm)
- 钢索组件长度30' (9 m)
- 最大转速.....2500 RPM
- 驱动杆5/16" 六角(8 mm)
- 重量 (不带电钻/敲击器)3.8 kg
- 尺寸 (不带电钻)4.83" x 12.91" x 15.06"
(12.23 cm x 32.79 cm x 38.25 cm)
- 工作温度.....20°F 到140°F (-6°C到60°C)

订购信息

订货号	型号	描述	重量 (kg)
76188	K9-12	FlexShaft管道疏通机，适用于直径为1¼" -2" 的管道，包括：30' 1¼"钢索和套件	3.8



链条敲击器

- 适用于所有管道类型
- 适用于软堵塞和油脂

可选配件

订货号	描述
64293	FlexShaft链条敲击器，1¼" 钢索，适用于直径为1¼" - 1½" 的管道，单链条
64298	FlexShaft链条敲击器，1¼" 钢索，适用于直径为2" 的管道，双链条
64283	FlexShaft链条敲击器，1¼" 钢索，适用于直径为1¼" - 1½" 的管道，单链条，碳化物刀片
64288	FlexShaft链条敲击器，1¼" 钢索，适用于直径为2" 的管道，双链条，碳化物刀片
66568	FlexShaft链条敲击器，1¼" 钢索，适用于直径为1¼" - 1½" 的管道，单链条，碳化物刀片，带穿透头
66573	FlexShaft链条敲击器，1¼" 钢索，适用于直径为2" 的管道，双链条，碳化物刀片，带穿透头
68933	1½" 尼龙刷，¼" 钢索，适用于直径为1½" 的管道
68938	2" 尼龙刷，¼" 钢索，适用于直径为2" 的管道
71838	穿透球头，¼" 钢索，适用于直径为1¼" - 2" 的管道
71843	穿透锤头，¼" 钢索，适用于直径为1¼" - 2" 的管道
64338	RIDGID FlexShaft润滑剂
76183	FlexShaft钢索组件，¼" x 30'
64363	RIDGID壁管附件1¼"
64368	RIDGID壁管附件1½"
64643	FlexShaft ¼" 软管附件



带碳化物刀片的链条敲击器

- 适用于硬壁管道
- 适用于水垢、油脂和软堵塞



带碳化物刀片的穿透链条敲击器

- 适用于硬壁管道
- 适用于抹布、水垢和软堵塞

