

RIDGID 里奇

FlexShaft™ 管道疏通机

K9-102+适用于直径为1¼" - 2" (32-50mm) 的管道
K9-204+适用于直径为2" - 4" (50-100mm) 的管道



RIDGID® FlexShaft™系列管道疏通机重量轻、结构紧凑且高效，适用于对 1¼" - 4" (32-100mm) 的管道进行管内壁整体清洁，长度最大为 70' (21.3m)。K9-204+ 管道疏通机还可以在工作时搭载摄像头，让您实时查看清洁情况。该升级版本外部采用搭扣设计，方便操作人员快速打开并进行维护。此外，升级版还配备了改良的钢索夹用于增加钢索保护，且配备了存放六角扳手的空间。

- **管内壁整体清洁：**链条敲击器覆盖全管内壁，彻底清洁整体管道
- **可同时搭配使用摄像头：**便于在清洁时检查管道
- **提高生产率：**更快安装和清理，快速清洁，无需电源线，节省作业时间
- **自由定制：**提供全系列链条敲击器和配件

RIDGID® FlexShaft管道疏通机使用连接到柔性钢索的专用链条敲击器，将无绳电钻连接到外壳上的制动轴之后即可驱动钢索。钢索外部由耐用的尼龙护套包裹，并且安置于全封闭式的外壳中，便于现场整理。

产品规格

- 型号.....K9-102+.....K9-204+
- 疏通能力.....1¼" - 2" (32 - 50 mm)2" - 4" (50 - 100 mm)
- 钢索直径 (不带护套)¼" (6 mm)½" (8mm)
- 钢索组件直径 (带护套)¾" (9.5 mm)½" (12.7mm)
- 钢索组件长度.....50' (15.2 m).....70' (21.3mm)
- 最大转速.....2500 RPM2500 RPM
- 驱动杆.....½" 六角(8 mm).....½" 六角(8 mm)
- 重量 (不带电钻/敲击器) ...11.0 kg16.9 kg
- 尺寸 (不带电钻)19.2" x 7.5" x 22.1".....21.1" x 10.8" x 24.2"
(49 cm x 19 cm x 56 cm) (54 cm x 28 cm x 62 cm)
- 工作温度.....20°F 到140°F (-6°C到60°C).....20°F 到140°F (-6°C到60°C)



RIDGID.COM/FLEXSHAFT

订购信息

订货号	型号	描述	重量 (kg)
76193	K9-102+	FlexShaft管道疏通机, 适用于直径为1¼" - 2" 的管道, 包括: 50' ¼"钢索和套件	11
76198	K9-204+	FlexShaft管道疏通机, 适用于直径为2" - 4" 的管道, 包括: 70' ½"钢索和套件	16.9

* K9-102+包括: 光滑链条敲击器, FlexShaft 4oz润滑剂, PVC 1¼"和 PVC 1½"壁管附件, 4mm六角扳手, 3mm六角扳手, RIDGID工具包, K9-102+和 K9-204+操作手册备用护套

** K9-204+包括: 2"和4"光滑链条敲击器, FlexShaft 4oz润滑剂, 4mm六角扳手, 3mm六角扳手, RIDGID工具包, K9-102+和K9-204+操作手册备用护套

可选配件

订货号	描述
64283	FlexShaft链条敲击器, ¼" 钢索, 适用于直径为1¼" - 2" 的管道, 单链条, 碳化物刀片
64288	FlexShaft链条敲击器, ¼" 钢索, 适用于直径为2" 的管道, 双链条, 碳化物刀片
64293	FlexShaft链条敲击器, ¼" 钢索, 适用于直径为1¼" - 2" 的管道, 单链条
64298	FlexShaft链条敲击器, ¼" 钢索, 适用于直径为2" 的管道, 双链条
64308	FlexShaft链条敲击器, ½" 钢索, 适用于直径为2" 的管道, 双链条, 碳化物刀片
64313	FlexShaft链条敲击器, ½" 钢索, 适用于直径为3" 的管道, 三链条, 碳化物刀片
64318	FlexShaft链条敲击器, ½" 钢索, 适用于直径为4" 的管道, 三链条, 碳化物刀片
64323	FlexShaft链条敲击器, ½" 钢索, 适用于直径为2" 的管道, 双链条
64328	FlexShaft链条敲击器, ½" 钢索, 适用于直径为3" 的管道, 三链条
64333	FlexShaft链条敲击器, ½" 钢索, 适用于直径为4" 的管道, 三链条
66568	FlexShaft链条敲击器, ¼" 钢索, 适用于直径为1¼" - 1½" 的管道, 单链条, 碳化物刀片, 带穿透头
66573	FlexShaft链条敲击器, ¼" 钢索, 适用于直径为1¼" - 2" 的管道, 双链条, 碳化物刀片, 带穿透头
66578	FlexShaft链条敲击器, ½" 钢索, 适用于直径为2" 的管道, 双链条, 碳化物刀片, 带穿透头
66583	FlexShaft链条敲击器, ½" 钢索, 适用于直径为3" 的管道, 三链条, 碳化物刀片, 带穿透头
66588	FlexShaft链条敲击器, ½" 钢索, 适用于直径为4" 的管道, 三链条, 碳化物刀片, 带穿透头
64338	RIDGID FlexShaft润滑剂, 8oz
64343	FlexShaft ¼"组件, 50'钢索, 护套, 接头
64348	FlexShaft ½"组件, 70'钢索, 护套, 接头
64363	RIDGID改良壁管附件1¼"
64368	RIDGID改良壁管附件1½"
64643	FlexShaft ¼" 鞘管附件, 12"
64648	FlexShaft ½" 鞘管附件, 12"
76318	FlexShaft DeadCore ¼" 组件, 50'钢索, 护套, 接头
76328	FlexShaft DeadCore ½" 组件, 70'钢索, 护套, 接头



链条敲击器

- 适用于所有管道类型
- 适用于软堵塞和油脂



带碳化物刀片的链条敲击器

- 适用于硬壁管道
- 适用于软堵塞、油脂、水垢和树根



带碳化物刀片的穿透链条敲击器

- 适用于硬壁管道
- 适用于抹布、水垢、树根、油脂和软堵塞

RIDGID 里奇

了解详细RIDGID® 产品信息
请拨打 **400-820-5695**
或者访问 www.RIDGID.com.cn
www.RIDGID.cn



进入官方小程序
获取更多产品信息



关注官方微信
获取更多品牌资讯

EMERSON